

CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

TEFCOLD CR

TEFCOLD® 



Zámek



Nutná
profesionální
instalace



TEFCOLD CR 210x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům



Pevné madlo



Zámkový systém
spojování

TEFCOLD CR 150x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům

Popis

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³. Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Vlastnosti produktu

- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

Technické údaje

Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Objem (m ³)	Šíře izolace (mm)	Hustota izolace (kg/m ³)	Max. zatížení podlahy (kg/m ²)	En. třída
TEFCOLD CR 150x150x220	1500 x 1500 x 2200	1340 x 1340 x 2040	214	3,66	80	42	1500	
TEFCOLD CR 150x210x220	1500 x 2100 x 2200	1340 x 1940 x 2040	221	5,3	80	42	1500	
TEFCOLD CR 210x210x220	2100 x 2100 x 2200	1940 x 1940 x 2040	378	7,68	80	42	1500	
TEFCOLD CR 210x270x220	2100 x 2700 x 2200	1940 x 2540 x 2040	465	10,05	80	42	1500	
TEFCOLD CR 210x300x220	2100 x 3000 x 2200	1940 x 2840 x 2040	445	11,24	80	42	1500	
TEFCOLD CR 270x270x220	2700 x 2700 x 2200	2540 x 2540 x 2040	582	13,16	80	42	1500	



CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

TEFCOLD CRU P

TEFCOLD® 



Popis

Chladicí bloková jednotka ke stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

Vlastnosti produktu

- chladicí bloková jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290a
- nerezové opláštění

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Nerezová ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vhodné pro box o objemu (m ³)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	En. třída
TEFCOLD CRU1015P	600 x 965 x 770	10,1-15	86	8541	560	
TEFCOLD CRU1520P	600 x 965 x 770	15,1-20	100	9461	746	
TEFCOLD CRU3050P	450 x 875 x 770	3-5	65	6545	1865	
TEFCOLD CRU5175P	450 x 875 x 770	5,1-7,5	70	6833	1865	
TEFCOLD CRU7610P	450 x 875 x 770	7,6-10	80	7709	560	