

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD BC

TEFCOLD® 



Zámek



TEFCOLD BC 25 CP

Chladicí skříň prosklené dveře



12



TEFCOLD BC 60

Chladicí skříň prosklené dveře



70

55

TEFCOLD BC 30

Chladicí skříň prosklené dveře



20

20

Popis

Řada malých chladicích skříní BC je ideální pro zvýšení objemu rychlých prodejů sendvičů či nápojů, jako jsou limonády, pivo a energetické nápoje. Chladicí skříň má moderní design s černým opláštěním, prosklenými křídlovými dveřmi a LED osvětlením. Dodává se v několika velikostech, s osvětleným reklamním panelem, nebo bez něj.

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- samozavírací dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Hliníkové opláštění, černé
	Hliníkové opláštění, šedá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD BC 25 CP	332 x 423 x 618	258 x 270 x 373	19	174	75	25 / 22	1	2	B A++
TEFCOLD BC 30	356 x 406 x 491	280 x 271 x 380	23	200	60	22 / 20	1	2	C A++
TEFCOLD BC 60	432 x 496 x 668	356 x 311 x 557	29	204	70	67 / 58	1	3	C A++




Zámek



TEFCOLD BC 85 WF

Chladicí skříň prosklené dveře



93

68

43

43



TEFCOLD BC 145 WF

Chladicí skříň prosklené dveře



93

68

48

48



Chlazení s pomocným ventilátorem



LED osvětlení

Popis

Řada malých chladniček nejen na nápoje BC WF se dodává ve dvou velikostech a nabízí skvělou viditelnost produktů. Má oblé prosklené dveře s integrovanou rukojetí s možností změnit směr otevírání dveří. Chladicí skříň je vybavena nastavitelnými roštovými policemi, díky nimž lze snadno přizpůsobit vnitřní prostor vašim specifickým potřebám. Chlazení s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrnou teplotu ve skříni.

Vlastnosti produktu

- oblé prosklené dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- digitální ukazatel teploty

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet políc	En. třída
TEFCOLD BC 145 WF	503 x 567 x 850	410 x 415 x 710	36	359	165	109 / 105	1	3	
TEFCOLD BC 85 WF	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	3	

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Vestfrost M

VESTFROST
SOLUTIONS

Vestfrost M 85

Chladicí skříň prosklené dveře



Vestfrost M 95

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



Ventilované chlazení

Popis

Tato jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením je ideální pro prezentaci chlazeného zboží v prodejnách a obchodech. Skříň má tři výškově nastavitelné rošty, takže se snadno přizpůsobí různým velikostem nápojů a typům potravin. Díky proskleným dveřím a ventilovanému chlazení je zajištěna optimální viditelnost a proudění vzduchu, což pomáhá udržovat konstantní teplotu v celé skříni. S černým interiérem a exteriérem je tato skříň moderní a elegantní, což ji činí vhodnou nejen pro gastronomické provozy, ale také pro obchody s potravinami a nápoji.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- 3 výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
Vestfrost M 85	493 x 587 x 840	384 x 500 x 740	40	182	85	138 / 124	1	3	B A++
Vestfrost M 95	595 x 562 x 820	482 x 498 x 740	44	182	100	164 / 146	1	3	B A++

SCU 1425 FRAMELESS



TEFCOLD SCU 1425 frameless

Chladicí skříň prosklené dveře, černá

Popis

Řada chladicích skříní SCU1425 posouvá cenově dostupné chladicí skříně na novou úroveň kvality. Černý exteriér a interiér jim dodává elegantní nádech. Chladicí skříň má mimořádně vysoké bezrámové prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní osvětlení LED pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí systém s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení celé skříně. Standardně se dodává s pravými křídlovými dveřmi.

Vlastnosti produktu

- elegantní design
- prosklené dveře bez rámu
- černý interiér a exteriér
- mimořádně vysoké prosklené dveře
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4



Zámek



Dveře bez rámu



Zámek

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD SCU 1425 frameless	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	86	683	235	387 / 347	1	5	

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD SCU

TEFCOLD® 



Zámek



TEFCOLD SCU 1220

Chladicí skříň prosklené dveře




TEFCOLD SCU 1280

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD SCU 1375

Chladicí skříň prosklené dveře



Popis

Řada chladicích skříní SCU nabízí velký výstavní a úložný prostor. Dodává se v několika velikostech, se světelným reklamním panelem, nebo bez něj. Jedná se o bílou skříň s černými prosklenými dveřmi s hliníkovým rámem, u kterých lze změnit směr otevírání, s nastavitelnými policemi a vnitřním LED osvětlením pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí systém s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení uvnitř celé skříně.

Vlastnosti produktu

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD SCU 1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	
TEFCOLD SCU 1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	
TEFCOLD SCU 1375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	803	295	372 / 347	1	5	



Zámek




TEFCOLD SCU 1375 CP

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



Zámek

Popis

Řada chladicích skříní SCU nabízí velký výstavní a úložný prostor. Dodává se v několika velikostech, se světelným reklamním panelem, nebo bez něj. Jedná se o bílou skříň s černými prosklenými dveřmi s hliníkovým rámem, u kterých lze změnit směr otevírání, s nastavitelnými policemi a vnitřním LED osvětlením pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí systém s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrné chlazení uvnitř celé skříně.

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD SCU 1375 CP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D A++ G
TEFCOLD SCU 1450 CP	680 x 655 x 2090	585 x 495 x 1515	102	1321	295	438 / 374	1	6	F A++ G

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD MSU

TEFCOLD® 



Vhodné pro
zdravotnictví



Zámek



TEFCOLD MSU 400

Chladicí skříň prosklené dveře



Termostat se
zvukovým a externím
alarmem



Kryt výparníku
zabraňující poškození
léků

TEFCOLD MSU 300

Chladicí skříň prosklené dveře

Popis

Řada lékařských chladicích skříní MSU je vybavena elektronickým termostatem se zvukovým alarmem s možností připojení externího alarmu pro větší bezpečnost. Prosklené dveře umožňují dobrý přehled o obsahu a chlazení s ventilátorem zajišťuje rovnoměrnou teplotu ve skříni. Chladicí skříň se dodává s krytem výparníku, který zabraňuje poškození léků. K dispozici je ve dvou velikostech.

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- akustický alarm
- připojení externího alarmu
- nastavitelné police
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD MSU 300	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	
TEFCOLD MSU 400	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	621	295	372 / 347	1	5	



Zámek



TEFCOLD CEV 425 1 LED

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD CEV 425 CP 2 LED

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Popis

Řada CEV je naší nejprodávanější řadou chladicích zařízení na nápoje. Má vše, co je potřeba pro co nejlepší vystavení ledově vychlazených nápojů: prosklené dveře s LED osvětlením na vnitřní straně rámu dveří, nastavitelné police pro flexibilitu či třeba chlazení s pomocným ventilátorem, díky kterému je v celé skříni rovnoměrná teplota. A navíc je ideální pro prezentaci značky.

Vlastnosti produktu

- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- ideální pro různé značky
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
	Cyklus vypnutí
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD CEV 425 1 LED	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	372 / 347	1	4	
TEFCOLD CEV 425 CP 2 LED	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	372 / 347	1	4	

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD CEV BLACK

TEFCOLD®




Zámek



TEFCOLD CEV 425 BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD CEV 425 CP BLACK

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Popis

Řada CEV je naší nejprodávanější řadou chladicích zařízení na nápoje. Má vše, co je potřeba pro co nejlepší vystavení ledově vychlazených nápojů: prosklené dveře s LED osvětlením na vnitřní straně rámu dveří, nastavitelné police pro flexibilitu či třeba chlazení s pomocným ventilátorem, díky kterému je v celé skříni rovnoměrná teplota. A navíc je ideální pro prezentaci značky.

Vlastnosti produktu

- černý interiér a exteriér
- elegantní design
- vynikající prezentace produktů
- nadstandardní prostor na policích
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá
Interiér	Černá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD CEV 425 BLACK	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	372 / 347	1	5	
TEFCOLD CEV 425 CP BLACK	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	372 / 347	1	5	



Zámek



TEFCOLD FS 1280

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD FS 2380

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



Zámek

Popis

Řada FS jednodveřových chladicích skříní na láhve nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vitrína je bílá se skleněnými dvířky se šedým hliníkovým rámem. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem s ventilátorem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu.

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FS 1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	
TEFCOLD FS 1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	
TEFCOLD FS 1380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	803	295	372 / 347	1	5	
TEFCOLD FS 2380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	82	803	295	372 / 347	2	5	

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD FS 1202 S

TEFCOLD® 



Popis

Řada FS dvoudveřových a třídveřových chladicích skříní nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vyberte si mezi vitrínami s bílým nebo černým vnějším povrchem a s černými skleněnými dveřmi s hliníkovým rámem – výklopnými nebo posuvnými. Police jsou nastavitelné, řada FS tak představuje flexibilní řešení. Získáte skvělou prezentaci výrobků v kombinaci s výkonným systémem ventilovaného chlazení řízeným elektronickým termostatem. Mnoho modelů je také k dispozici s reklamním panelem (řada FSC).

Vlastnosti produktu


- samozavírací posuvné prosklené dveře
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- práškově lakované vnitřní obložení
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4



Zámek




Vnitřní vertikální osvětlení



Digitální termostat

TEFCOLD FS 1202 S

Chladicí skříň prosklené dveře



1152 816 560 560

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FS 1202 S	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	2482	850	895 / 660	2	5	



K dispozici i
mrazicí verze



Zámek



UR: chladicí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře

Popis

Řada chladicích skříní UR-G je bílá verze našich skříní UR s prosklenými dveřmi. Tyto chladicí skříně se dodávají v různých velikostech a nabízejí skvělou viditelnost výrobků, otevírání dveří lze změnit. Chladničky mají nastavitelné police, takže si je můžete snadno přizpůsobit svým potřebám. Chlazení s pomocným ventilátorem zajišťuje stabilní teplotu v celé skříně, kterou lze snadno regulovat pomocí elektronického termostatu.

Vlastnosti produktu

- nový design
- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UR 200 G	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	130 / 119	1	3	B A ↑ G
TEFCOLD UR 400 G	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B A ↑ G
TEFCOLD UR 600 G	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B A ↑ G

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UR SG

TEFCOLD® 



- i** UR: chladicí verze
 UF: mrazicí verze
 S: nerezové provedení
 G: prosklené dveře

Popis

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí.

Chladicí skříně se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.

Vlastnosti produktu

- nový design
- nerezové provedení
- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police GN 2/1
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UR 200 SG	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	130 / 119	1	3	B A+ G
TEFCOLD UR 400 SG	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B A+ G
TEFCOLD UR 600 SG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B A+ G



Zámek



Vestfrost FKG 371

Chladicí skříň prosklené dveře



Vestfrost FKG 370

Chladicí skříň prosklené dveře



Ventilované chlazení



Nastavitelné police

Popis

Chladicí skříň Vestfrost se vyznačuje vynikající kvalitou za rozumnou cenu. Díky osvětlenému vnitřnímu prostoru efektivně lákají zraky zákazníků k nákupům. Boční strany jsou ideální pro reklamní potisk. Model FKG 370 má jeden nerozdělený vnitřní prostor.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zámek
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
Vestfrost FKG 370	600 x 595 x 1860	437 x 490 x 1587	79	835	350	377 / 347	2	6	
Vestfrost FKG 371	600 x 595 x 1860	490 x 437 x 1587	79	801	350	381 / 351	1	6	

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

Vestfrost M 210

VESTFROST
SOLUTIONS

Vestfrost M 210

Chladicí skříň prosklené dveře

Popis

Chladicí skříň Vestfrost se vyznačuje vynikající kvalitou za rozumnou cenu. Díky osvětlenému vnitřnímu prostoru efektivně lákají zraky zákazníků k nákupům. Boční strany jsou ideální pro reklamní potisk.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- integrovaný zámek
- LED osvětlení horní a vertikální
- nastavitelné police
- hliníková rukojeť
- kapacita 504 plechovek 0,33 l nebo 252 lahví 0,5 l

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+1 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Stříbrná
Interiér	Šedá



Zámek



Digitální ukazatel teploty



Pevná rukojeť

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
Vestfrost M 210	595 x 595 x 2000	518 x 459 x 1780	93	1042	570	404 / 333	1	6	

TEFCOLD®



CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ


TEFCOLD FSC 175H




Zámek

**TEFCOLD FSC 175H**

Chladicí skříň prosklené dveře

**TEFCOLD FSC 175H Black**

Chladicí skříň prosklené dveře

LED osvětlení v rámu
dveří

Nastavitelné police

Popis

Řada FSC Slim nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Úzký model má prosklené dveře s hliníkovým rámem a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu. Chladicí vitrina je ideální pro prezentaci značky a díky osvětlenému reklamnímu panelu v horní části jistě upoutá pozornost zákazníků.

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- LED osvětlení v rámu dveří
- samozavírací dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá Černá
Interiér	Bílá Černá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FSC 175H	435 x 505 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	F A t G
TEFCOLD FSC 175H Black	435 x 505 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	F A t G

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ TEFCOLD FSC

TEFCOLD® 




Zámek




TEFCOLD FSC 1380

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD FSC 1450

Chladicí skříň prosklené dveře



Pevné madlo



Zámek

Popis

Řada FSC jednodveřových chladicích skříní na láhve nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vitrína je bílá se skleněnými dvířky se šedým hliníkovým rámem. Je ideální pro prezentaci značky a díky osvětlenému reklamnímu panelu v horní části jistě upoutá pozornost zákazníků. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem s ventilátorem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu. Mnoho modelů je také k dispozici bez reklamního panelu (řada FS).

Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FSC 1380	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	
TEFCOLD FSC 1450	680 x 655 x 2090	585 x 495 x 1515	102	1321	295	438 / 374	1	6	



Zámek



TEFCOLD FSC 1000 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře



TEFCOLD FSC 1200 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře



TEFCOLD FSC 1950 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře



Popis

Řada FSC dvoudveřových a tří dveřových chladicích skříní s osvětleným reklamním panelem nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vyberte si mezi vitrínami s bílým nebo černým vnějším povrchem a s černými skleněnými dveřmi s hliníkovým rámem – výklopnými nebo posuvnými. Police jsou nastavitelné, řada FSC tak představuje flexibilní řešení. Získáte skvělou prezentaci výrobků v kombinaci s výkonným systémem ventilovaného chlazení řízeným elektronickým termostatem. Mnoho modelů je také k dispozici bez reklamního panelu (řada FS).

Vlastnosti produktu

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FSC 1000 S	1000 x 740 x 2000	890 x 572 x 1533	159	2175	450	771 / 524	2	5	F A+ G
TEFCOLD FSC 1200 S	1200 x 740 x 2000	1090 x 572 x 1533	178	3157	880	967 / 645	2	5	F A+ G
TEFCOLD FSC 1950 S	1110 x 825 x 2010	1000 x 652 x 1533	193	2336	490	875 / 710	2	5	F A+ G

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD FCS H

TEFCOLD® 



Zámek



TEFCOLD FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře



TEFCOLD FSC 1600 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře



TEFCOLD FSC 1200 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře



Popis

Řada FSC dvoudveřových a tří dveřových chladicích skříní s osvětleným reklamním panelem nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Vyberte si mezi vitrínami s bílým nebo černým vnějším povrchem a s černými skleněnými dveřmi s hliníkovým rámem – výklopnými nebo posuvnými. Police jsou nastavitelné, řada FSC tak představuje flexibilní řešení. Získáte skvělou prezentaci výrobků v kombinaci s výkonným systémem ventilovaného chlazení řízeným elektronickým termostatem. Mnoho modelů je také k dispozici bez reklamního panelu (řada FS).

Vlastnosti produktu

- svítelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD FSC 1000 H	1000 x 790 x 2000	890 x 670 x 1533	162	2175	450	796 / 524	2	5	F A++ G
TEFCOLD FSC 1200 H	1200 x 790 x 2000	1090 x 670 x 1533	174	2482	880	1082 / 645	2	5	F A++ G
TEFCOLD FSC 1600 H	1600 x 730 x 2073	1492 x 585 x 1518	224	2409	817	1315 / 825	3	15	E A++ G

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ TEFCOLD NC G



K dispozici i
mrazicí verze



Vhodné pro
mléčné
produkty



Zámek



TEFCOLD NC 2500 G

Chladicí skříň prosklené dveře




TEFCOLD NC 5000 G

Chladicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD NC 7500 G

Chladicí skříň prosklené dveře



Popis

Řada chladicích skříní NC má velmi nízkou spotřebu energie. Dodává se s 1, 2 nebo 3 dveřmi a nabízí úctyhodný úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajistí, že obsah bude vypadat co nejlépe.

Vlastnosti produktu

- velký úložný prostor
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní svislé LED osvětlení
- samozavírací prosklené dveře
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- stejný jako mrazicí model

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD NC 2500 G	680 x 700 x 2022	560 x 580 x 1327	138	643	300	515 / 412	1	5	B A++
TEFCOLD NC 5000 G	1370 x 700 x 2022	1250 x 580 x 1327	212	1024	500	1149 / 1079	2	10	B A++
TEFCOLD NC 7500 G	2057 x 700 x 2022	1937 x 580 x 1327	308	3619	700	1784 / 1657	3	15	D A++